



## **Gazpromneft Premium L**

**5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 20W-50**  
**Univerzális többfokozatú motorolajok**

### **Leírás**

Félszintetikus olajok Gazpromneft Premium L 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40 és ásványi Gazpromneft Premium L 20W-50 kiváló alapanyagból és gondosan megválogatott adalékokból állnak. Fejlesztett bázisolajok biztosítanak: hosszabb élettartamot, csökkentett olajfelhasználást és hatékonyabb korrózió elleni védelmet.

### **Előnyök**

- Magas minőségű bázisolajok és adaléksomagok biztosítják megbízható kopásgátlást hidegindításkor és egyéb más üzemmódoknál.
- Kiváló tisztítóképesség, különböző lerakódások formálódásának gátolása.
- Megfelel minden olaj fogyasztásra, elpárolgásra, lerakódás képzésre, és hengerdugattyú egységek tisztítására vonatkozó API SL/CF szabványnak.
- Megbízható motorvédelem környezet magas hőmérsékletnél (20W50).

### **Alkalmazása**

- Turbótöltéssel ellátott vagy nélküli külföldi és hazai autók benzin és dízelmotoraihoz, kisteherautókhöz, melyeknél API SL/CF (vagy korábbi specifikációk) és SAE 5W-40/SAE 5W-30/SAE 10W-40/SAE 10W-30/SAE 20W-50 viszkozitási szintű olajok használata ajánlott.

### **Specifikációk és jóváhagyások**

**Gazpromneft Premium L 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 20W-50 motorolajok az alábbi**

**előírásoknak felelnek meg:**

- API SL/CF
- ACEA A3/B4 (csak Gazpromneft Premium L 10W-40)
- ACEA A3/B3 (csak Gazpromneft Premium L 5W-40, 5W-30, 10W-30, 20W-50)
- "AVTOVAZ"
- Autómérnökök Orosz Egyesülete



## Jellemző tulajdonságok

<i>Jellemző tulajdonságok Gazpromneft Premium L</i>	<i>5W-40</i>	<i>5W-30</i>	<i>10W-40</i>	<i>10W-30</i>	<i>20W-50</i>
Viszkózitás, cSt 100 °C -nál	14,5	11,7	14,4	12,1	18,9
Viszkózitás, cSt 40 °C-nál	89,1	72,6	98,3	81,33	178,2
Viszkózitási index	170	156	151	129	120
Gyulladáspon, COC, °C	232	230	229	234	242
Cseppenés pont °C	-45	-45	-39	-36	-31
Bázis szám, mg KOH/g	8,3	8,3	9,1	9,5	8,2
Sűrűség 20 °C, g/sm <sup>3</sup> -nél	0,856	0,863	0,873	0,870	0,889
Szulfáthamu, %	1,15	1,18	1,31	1,26	1,28

## Egészség és biztonság

Rendeltetésszerű használat mellett, a Gazpromneft Premium L 5W-40, 5W-30, 10W-40, 10W-30, 20W-50 olajok nincsenek káros hatással az egészségre és a környezetre. Általános higiénia mellett nincs szükség speciális óvintézkedésekre. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon védőkesztyűt. Kenőanyag bőrre jutása esetén azonnal távolítsa azt el szappannal és vízzel. További bővebb információt talál a témát illetően a Biztonsági adatlapon.

## Környezetvédelem

Helyezze a használt terméket a megfelelő hulladékgyűjtőbe. Hivatalos hulladékgyűjtő félen keresztül adja le. Ne öntse a használt kenőanyagot talajvízbe, vízáramba, lefolyóba, csatornába vagy földbe.