



G-Box ATF DX VI

A termék leírása

A G-Box ATF DX VI – munkafolyadék a megnövelt csere ciklusidejű automata sebességváltókhöz, amely megfelel a „GM” legújabb specifikációinak. A legkorszerűbb és a régebbi típusú erőátviteli rendszerekben történő használatra egyaránt javasolt. Az igénybevételi tulajdonságainak köszönhetően megnöveli az automata sebességváltók termelékenységét.

Előnyök

- Az egyedülálló igénybevételi tulajdonságok megnövelik úgy a legkorszerűbb, mint a régebbi típusú erőátviteli rendszerek termelékenységét
- Megfelel a GM konszern hatfokozatú automata sebességváltóiban alkalmazott munkafolyadékokkal szemben támasztott szigorú követelményeknek (licenc: Dexron VI, License Number Assigned: J-60167)
- Az optimális sűrűlási tulajdonságok biztosítják a sima és pontos sebességváltást
- A kiváló kopásgátló és antikorróziós tulajdonságok jelentősen meghosszabbítják az erőátvitel élettartamát
- Hatékonyan akadályozzák a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkeznek
- Az összes jellemző kivételes stabilitása biztosítja a megnövelt üzemelési csereciklusokat

Felhasználás

- minden többfokozatú automata erőátvitelben történő használatra ajánlott, ahol Dexron VI, IIIG, IIE, IID teljesítményszintű folyadék az előírt.
- kormány szervó rásegítőkben, ahol ATF fokozatú folyadék használata javasolt.
- nem használatos a fokozatmentes variátor hajtásokban
- meghosszabbított csereintervallumot biztosít (160 000 kilométerig)
- lehetséges a csereintervallum meghosszabbítása 240 000 kilométerig, amennyiben erre az üzemeltetési utasítás lehetőséget ad

Specifikációk és jóváhagyások

- Dexron VI

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Box ATF DX VI

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	28.9
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	5.9
Viszkozitási index	ASTM D 2270	156
Lobbanáspont nyitott téglében, °C	ASTM D 92	212
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-45
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	848.0

Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Box ATF DX VI olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.