



G-Box GL-4/GL-5 75W-90

A termék leírása

A G-Box GL-4/GL-5 75W-90 – egy szintetikus hajtóműolaj a kiváló minőségű alapolajok és az adalékok speciális kompozíciójának bázisán, biztosítja a kiváló igénybevételi jellemzőket széles hőmérsékleti tartományban. A nehéz igénybevételi körülmények között üzemelő személygépkocsik és teherautók erőátviteli fődarabjaiban történő használatra ajánlott.

Előnyök

- Kivételes alacsony hőmérsékleti tulajdonságokkal rendelkezik (biztosítja az erőátviteli fődarabok működését -40 °C-ig)
- A kiváló minőségű bázis alkalmazása eredményeként biztosítja az erőátvitel fődarabjainak megbízható működését és megnövelt üzemelési tartamát
- A magas termikus stabilitás biztosítja a megnövelt olajcsere ciklusidőt
- Az optimális súrlódási tulajdonságok garantálják a sima sebességváltást és vibrációmentes működést
- Az olaj kiváló kopásgátló és antikorróziós tulajdonságai jelentősen meghosszabbítják az erőátvitel élettartamát

Felhasználás

- mechanikus erőátvitelben, személygépkocsik és teherautók sebességváltóiban, az összkerekhajtású gépkocsik osztóműveiben
- a gépkocsik hipoid hajtóműves hajtó hídjaiban, nagy és kis sebességű lökészerű terhelési viszonyok között történő üzemelés esetén, valamint a mechanikus erőátvitel nagy terhelésű fődarabjaiban
- a mechanikus erőátvitel fődarabjaiban történő használatra ajánlott, ahol API GL-5 vagy API GL-4 teljesítményszintű olajok az előírtak

Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4, GL-5
- MB-Approval 235.8
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
- Scania STO 1:0
- MAN M3343 Type S
- ArvinMeritor 076-N

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Box GL-4/GL-5 75W-90

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	102,9
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	15,1
Viszkozitási index	ASTM D 2270	154
Lobbanáspont nyitott téglében, °C	ASTM D 92	184
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-45
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	886

Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Box GL-4/GL-5 75W-90 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljük védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.