



G-Energy F Synth 5W-30 Szintetikus motorolaj

A termék leírása

A G-Energy F Synth 5W-30 - egy utolsó generációs teljesen szintetikus motorolaj. A szintetikus összetevők alkalmazásának köszönhetően van tartaléka az igénybevételi tulajdonságok terén. Biztosítja a motor megbízható működését és védelmét különféle üzemi viszonyok között, beleértve a városi ciklust is („Megállás - Indulás”). Extrém igénybevételi körülmények között is működik, mind alacsony, mind magas hőmérsékleten.

Előnyök

- Biztosítja a súrlódó felületek megbízható kenését még hosszantartó, maximális fordulaton és terhelésen történő üzemmódban is
- Kiváló tisztító és kopásgátló tulajdonságai növelik a motor üzemóra tartalmát
- A magas termikus stabilitás biztosítja a motor megbízható működését és az olajcsere ciklusidő növelését
- Alacsony leégési veszteség a szakszerűen összeválogatott alapösszetevők miatt
- Elősegíti a katalizátor tartós és hatékony működését

Felhasználás

- az utolsó generációs személygépkocsik, mikrobuszok és kisteherautók benzin- és dízelmotorjai (ezen belül turbófeltöltős is) számára
- hivatalosan jóváhagyva a MB, VW, BMW által gyártott motorokkal ellátott gépkocsiknál történő felhasználásra
- megnövelt olajcsere ciklusidejű (Long life) BMW gépkocsiknál

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A3/B4
- API SM/CF

- MB 229.5
- VW 502 00/505 00
- BMW LL-01
- Renault RN0700
- Opel LL-A/B-025

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Energy F Synth 5W-30

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	69
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	12,2
Viszkozitási index	ASTM D 2270	176
Lobbanáspont nyitott téglében, °C	ASTM D 92	238
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-36
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	856,0

Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Energy F Synth 5W-30 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyeztet a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.