



## G-Energy F Synth EC 5W-30 Secured fuel economy

### A termék leírása

A G-Energy F Synth EC 5W-30 - egy utolsó generációs szintetikus motorolaj, amely megfelel az autógyártók legújabb követelményeinek. A szintetikus alapnak köszönhetően van tartaléka a megbízhatóság és stabilitás terén. Alkalmas alacsony hőmérsékleten történő használatra. Benzin- és dízel üzemű személygépkocsikba, mikrobuszokba és terepjárókba történő használatra ajánlott, ahol szükség van energiatakarékos olaj alkalmazására.

### Előnyök

- A súrlódás modifikátorok alkalmazásának köszönhetően biztosítja a megnövelt üzemanyag gazdaságosságot
- Jó tisztító tulajdonságai biztosítják a motor alkatrészeinek állandó tisztaságát
- Biztosítja a súrlódó felületek megbízható kenését hosszantartó, maximális fordulaton és terhelésen történő üzemmódban
- A magas termikus stabilitás biztosítja a motor megbízható működését és az olajcsere ciklusidő növelését
- Elősegíti a katalizátor tartós és hatékony működését
- Megfelel a világ vezető gyártói korszerű követelményeinek az olajfogyással, energiatakarékosági tulajdonságokkal és párolgási képességgel kapcsolatban

### Felhasználás

- a legújabb Ford motorok számára
- más gyártók motorjaihoz, amelyekhez ILSAC GF-3 teljesítményszint a követelmény

### Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-C
- ILSAC GF-3

## Fizikai-kémiai jellemzők

### G-Energy F Synth EC 5W-30

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	50
• 100°C-on, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	9,4
Viszkozitási index	ASTM D 2270	174
Lobbanáspont nyitott téglében, °C	ASTM D 92	228
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-39
Sűrűség 15°C-on, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	849,0

## Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Energy F Synth EC 5W-30 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

## Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.