



# G-Energy Service Line R 5W-30

## Szintetikus motorolaj

### A termék leírása

A G-Energy Service Line R 5W-30 - egy Low SAPS technológián alapuló szintetikus motorolaj a legkorszerűbb motorok számára. A csúcsmínőségű alap és kiegyensúlyozott adaléksomag használatának köszönhetően az olaj biztosítja a motor védelmét és megbízható működését különféle üzemelési viszonyok között, beleértve a városi ciklust is („Megállás - Indulás”). A korszerű motorokhoz ajánlott, ahol szükség van a magas hatékonyságú kenőanyag alkalmazására.

A G-Energy Service Line R 5W-30 kifejezetten a Renault által gyártott benzin- és dízelmotorok számára lett kifejlesztve.

### Előnyök

- **Könnyű beindítás alacsony hőmérsékleten**  
Biztosítja a motor beindítását alacsony hőmérsékleten, minden súrlódási pont azonnali kenését „hidegindítási” állapotban.
- **Kiváló termooxidációs stabilitás**  
A csúcsmínőségű alap és hatékony adaléksomag használata lehetővé teszi az olaj igénybevételi tulajdonságainak maximális ideig történő megőrzését, ami lehetőséget ad az olajcsere ciklus és a gépkocsi szervizciklus növelésére.
- **Optimális viszkozitás-hőmérsékleti jellemzők**  
A viszkozitás-hőmérsékleti tulajdonságok biztosítják a megbízható olajfilm létrejöttét a súrlódó felületeken még hosszantartó, maximális fordulaton és terhelésen történő üzemmódban is.
- **Tisztító - diszpergáló tulajdonságok**  
Biztosítja a motor alkatrészeinek a tisztaságát, az oxidáció termékeit és szennyeződések lebegő állapotban tartja.
- **Alacsony olajfogyasztás**  
Alacsony leégési veszteség a szakszerűen összeválogatott alapösszetevők miatt.
- **Üzemanyag megtakarítás**  
Energiatakarékos tulajdonságokkal rendelkezik, csökkenti az üzemanyag fogyasztást.

### Felhasználás

- hivatalosan jóváhagyva a Renault által a dízel- (koromszűrővel) és benzinmotoroknál történő felhasználásra
- a Renault által gyártott személygépkocsikban és kisteherautókban

### Specifikációk és jóváhagyások

**A G-Energy Service Line R 5W-30 olaj jóváhagyva:**

- Renault RN720

**A G-Energy Service Line R 5W-30 olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:**

- ACEA C4

## Fizikai-kémiai jellemzők

### G-Energy Service Line R 5W-30

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	68,1
• 100°C-on, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	11,6
Viszkozitási index	ASTM D 2270	166
Lobbanáspont nyitott téglyben, °C	ASTM D 92	228
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-39
Sűrűség 15°C-on, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	852

## Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Energy Service Line R 5W-30 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

## Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.