



G-Motion F Synth Szintetikus motorolaj

A termék leírása

A G-Motion F Synth – egy, a legkiválóbb igénybevételi tulajdonságokkal rendelkező teljesen szintetikus motorolaj. Az olaj csúcsmínőségű szintetikus alapolajok bázisán, és többcélú adalékcsoomag hozzáadásával készült. A legkorszerűbb gyártási technológiák alkalmazásának köszönhetően az olajnak van tartaléka az igénybevételi tulajdonságok terén, remekül működik még a legnehezebb üzemmódokban is.

Előnyök

- Maximálisan hozzájárul az üzemanyag gazdaságosság növeléséhez
- Biztosítja a megbízható olajfilm képződését a dugattyúk és hengerek felületein
- Védi a motor alkatrészeit a kopástól, megakadályozza a dugattyúk megszorulását és a gyűrűk beégését
- Biztosítja a motor alkatrészeinek és gyújtógyertyáinak tisztaságát, megnövelve a motor élettartamát
- Az olaj kiegyensúlyozott összetétele hozzájárul a kipufogógázok mérgező hatása csökkentéséhez
- A motor megbízható korrózióvédelme a technika tárolásakor

Felhasználás

- a motorkerékpárok, motorrollerek, mopedek, scooterek, hójárók, motoros fűrészek és motorblokkok nagy terhelés alatt üzemelő legkorszerűbb kétütemű motorjai számára

Specifikációk és jóváhagyások

A G-Motion F Synth olaj jóváhagyva:

- JASO FD

A G-Motion F Synth olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:

- ISO-L-EGD
- API TC
- TISI
- Husqvarna
- Rotax

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Motion F Synth

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	42,7
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	7,6
Viszkozitási index	ASTM D 2270	148
Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C	ASTM D 92	103
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-39
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	886

Egészség és biztonság

Használatakor feltétlen tartuk be a személyi és munkahelyi higiénia szabályait, valamint a javasolt felhasználási területeken alkalmazzuk. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.