



## G-Motion S Synth Effective Semisynthetic Protection

### A termék leírása

A G-Motion S Synth – egy kiváló igénybevételi tulajdonságokkal rendelkező részszintetikus motorolaj a kétütemű motorok számára. Az olaj csúcsmínőségű alapolajok bázisán, többcélú adalékcsomag hozzáadásával készült. A legkorszerűbb gyártási technológiák alkalmazásának köszönhetően az olajnak van tartaléka az igénybevételi tulajdonságok terén.

### Előnyök

- Könnyű keverhetőség és benzinekben oldhatóság jellemzi, biztosítja megbízható olajfilm képződését a dugattyúk és hengerek felületein
- Védi a motor alkatrészeit a kopástól, megakadályozza a dugattyúk megszorulását és a gyűrűk beégését
- Biztosítja a motor alkatrészeinek és gyújtógyertyáinak tisztaságát, megnövelve a motor élettartamát
- Az olaj kiegyensúlyozott összetétele hozzájárul a kipufogógázok mérgező hatása csökkentéséhez
- A motor megbízható korrózióvédelme a technika tárolásakor

### Felhasználás

- a motorkerékpárok, motorrollerek, mopedek, scooterek, hójárók, motoros fűrészek és motorblokkok legkorszerűbb kétütemű benzinmotorjai számára

### Specifikációk és jóváhagyások

**A G-Motion S Synth olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:**

- JASO FD
- ISO-L-EGD
- API TC
- TISI
- Husqvarna

## Fizikai-kémiai jellemzők

### G-Motion S Synth

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	49,4
• 100°C-on, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	8,1
Viszkozitási index	ASTM D 2270	136
Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C	ASTM D 92	101
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-36
Sűrűség 15°C-on, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	873

## Egészség és biztonság

Használatakor feltétlen tartuk be a személyi és munkahelyi higiénia szabályait, valamint a javasolt felhasználási területeken alkalmazzuk. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.