



## G-Special UTTO 10W-30

### A termék leírása

A G-Special UTTO 10W-30 – egy univerzális traktorolaj a hidraulikus rendszerek és erőátvitel (UTTO) számára. Kiváló minőségű ásványi alapolajok és nagyhatékonyságú többrendeltetésű adalékcsoomag felhasználásával készül. A korszerű technológiák alkalmazásának köszönhetően az olaj kiváló igénybevételi tulajdonságokkal rendelkezik, és biztosítja a szigorú igénybevételi viszonyok között üzemelő mezőgazdasági gépek hidraulikus- és fékrendszereinek, erőátvitelének megbízható működését.

### Előnyök

- A kiváló kopásgátló tulajdonságok biztosítják a gépek alkatrészei élettartamának meghosszabbítását
- A súrlódás modifikátorok biztosítják a nedves fékek egyenletes működését
- A jó alacsony hőmérsékletű tulajdonságok biztosítják a fogaskerekes hajtóművek egyenletes működését hidegindításkor

### Felhasználás

- A John Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holland és más gyártmányú korszerű mezőgazdasági- és építőgépek hajtó hídjaiba és hidromechanikus hajtóműveibe történő használatra ajánlott. Ezen kívül használható a traktorok, kombájnok és segédberendezések hidraulikus rendszereiben. Kiválóan alkalmas a nedves fékekben történő alkalmazásra.

### Specifikációk és jóváhagyások

#### A G-Special UTTO 10W-30 olaj jóváhagyva:

- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E

#### A G-Special UTTO 10W-30 olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:

- ZF TE-ML 03F, 06K
- Volvo CE WB101
- Massey Ferguson CMS M1145/ CMS M1143
- CNH MAT 3525
- John Deere JDM J20C/D

## Fizikai-kémiai jellemzők

### G-Special UTTO 10W-30

|                                    |             |      |
|------------------------------------|-------------|------|
| Kinematikai viszkozitás:           |             |      |
| • 40°C-on, mm <sup>2</sup> /s      | ASTM D 445  | 58,6 |
| • 100°C-on, mm <sup>2</sup> /s     | ASTM D 445  | 9,8  |
| Viszkozitási index                 | ASTM D 2270 | 154  |
| Lobbanáspont nyitott téglében, °C  | ASTM D 92   | 226  |
| Dermedéspont, °C                   | ASTM D 97   | -39  |
| Sűrűség 15°C-on, kg/m <sup>3</sup> | ASTM D 1298 | 886  |

## Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Special UTTO 10W-30 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

## Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.