



G-Truck GL-4 80W-90

A termék leírása

A G-Truck GL-4 80W-90 – egy magas minőségű bázison, többrendeltetésű adalékcsomag hozzáadásával gyártott négyévszakos hajtóműolaj. A személygépkocsik, teherautók és más járművek kézi kapcsolású sebességváltóihoz valamint egyéb részegységeihez, ahol API GL-4 teljesítményszintű olaj a javasolt. A szakszerűen összeválogatott összetevők biztosítják a könnyű sebességváltást és garantálják a kiváló kopásvédelmet. Kiváló igénybevételi jellemzőket biztosít. Egész évben történő használatra ajánlott.

Előnyök

- A kiváló termooxidációs stabilitás lehetővé teszi az olaj igénybevételi tulajdonságainak maximális ideig történő megőrzését, ami jelentősen megnöveli az olajcsere ciklusidőt
- Biztosítja a sima, vibráció és zajmentes sebességváltást
- A jó kenési tulajdonságok stabil olajfilm réteget biztosítanak
- Hatékonyan akadályozza a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkezik
- Kiváló habzástgátló és antikorróziós tulajdonságokkal bír

Felhasználás

- mechanikus hajtóművekbe, személygépkocsik, teherautók és járművek, sebességváltóiba
- a mérsékelt szigorú körülmények között üzemelő fődarabok kenésére, ahol az API GL-4 teljesítményszintű olaj alkalmazása javasolt

Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
- MAN 341 Type Z1

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Truck GL-4 80W-90

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	160,7
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	15
Viszkozitási index	ASTM D 2270	92
Lobbanáspont nyitott téglében, °C	ASTM D 92	208
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-27
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	899

Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Truck GL-4 80W-90 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyeztet a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljük védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtjük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.