



G-Truck GL-5 75W-140

A termék leírása

A G-Truck GL-5 75W-140 – egy nagyhatékonyságú teljesen szintetikus hajtóműolaj megnövelt olajcsere ciklusidővel. Kifejezetten a nagy terhelésű, nehéz körülmények és lökészerű terhelési viszonyok között üzemelő erőátvitelhez fejlesztették ki, amelyek a teljes élettartamuk alatt állandó viszkozitású kenőanyagok alkalmazását követelik. Magas minőségű bázison, az erőátvitel olajozandó fődarabjait megbízhatóan védő, egyedülálló adalékcsoomag felhasználásával készül.

Előnyök

- A magas viszkozitási index és a megnövelt alacsony hőmérsékleti tulajdonságok biztosítják a berendezés megbízható üzemelését széles hőmérsékleti tartományban
- A kiváló termooxidációs stabilitás biztosítja az igénybevételi tulajdonságok megőrzését az olaj teljes élettartama alatt
- A jó kenési tulajdonságok stabil olajfilm réteget biztosítanak az erőátviteli alkatrészekben, ami elejét veszi a súrlódó felületek kopásának
- Az olaj megnövelt antikorróziós tulajdonsága kizárja a korróziót működés közben és üzemben kívüli állapotban is
- Hatékonyan akadályozza a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkezik

Felhasználás

- személygépkocsik, furgonok, teherautók és autóbuszok, mezőgazdasági erő- és munkagépek, útépitő- és építőipari gépek, hajók, és külfejtő berendezések mechanikus erőátvitelében
- az erőátvitel nagyterhelésű részegységei számára, beleértve a főáttételt, hajtott hidakat, osztóműveket és néhány nem szinkronizált sebességváltót, ahol API GL-5 teljesítményszintű olajok javasoltak

Specifikációk és jóváhagyások

A G-Truck GL-5 75W-140 olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:

- API GL-5
- Scania STO 1:0

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Truck GL-5 75W-140

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	183
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	27,4
Viszkozitási index	ASTM D 2270	185
Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C	ASTM D 92	220
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-45
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	891

Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Truck GL-5 75W-140 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljük védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.