



G-Truck GL-5 80W-90

A termék leírása

A G-Truck GL-5 80W-90 – egy többrendeltetésű adalékcsoomaggal gyártott négyévszakos hajtóműolaj, amely kitűnő igénybevételi jellemzőket biztosít: kiváló berágódásgátló, antioxidációs és viszkozitás-hőmérsékleti tulajdonságokat. Kifejezetten a nagy terhelésű hipoid fogazatú hajtóművekhez fejlesztették ki. Továbbá a szigorú körülmények között üzemelő fődarabok kenésére is, amelyek számára az API GL-5 teljesítményszintű olajak alkalmazása javasolt.

Előnyök

- A kiváló termooxidációs stabilitás lehetővé teszi az olaj igénybevételi tulajdonságainak maximális ideig történő megőrzését, ami jelentősen megnöveli az olajcsere ciklusidőt
- A jó kenési tulajdonságok stabil olajfilm réteget biztosítanak az erőátviteli alkatrészekben, ami elejét veszi a súrlódó felületek kopásának
- Az olaj korrózióállósága kizárja a korróziót működés közben és üzemben kívüli állapotban is. Elejét veszi az erőátviteli anyagok idő előtti tönkremenetelének
- Hatékonyan akadályozzák a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkeznek

Felhasználás

- személygépkocsik, a Kínai Népköztársaságban gyártott gépkocsik (Beijing Hyundai, FAW Toyota, JAC), furgonok, teherautók és autóbuszok, mezőgazdasági erő- és munkagépek, ipari berendezések, építőipari gépek, hajók, emelő-szállító gépek, bánya- és külfejtő berendezések és útépítő gépek mechanikus erőátvitelében
- mechanikus erőátviteli részegységek számára: első és hátsó differenciálművek, meghajtó tengely differenciálmű, első híd agy fogaskerekei, első tengely, első és hátsó kerékreduktorok, osztómű

Specifikációk és jóváhagyások

A G-Truck GL-5 80W-90 olaj jóváhagyva:

- MB 235.0
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

A G-Truck GL-5 80W-90 olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:

- API GL-5
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08
- DAF
- Volvo 97310
- Renault trucks

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Truck GL-5 80W-90

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	147
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	14,4
Viszkozitási index	ASTM D 2270	95
Lobbanáspont nyitott téglében, °C	ASTM D 92	202
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-30
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	900

Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Truck GL-5 80W-90 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyeztet a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljük védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.