



G-Truck LS 85W-90

A termék leírása

A G-Truck LS 85W-90 – egy négyévszakos hajtóműolaj egyedülálló alapolaj összetétellel és hatékony adalékcsomaggal, amely kitűnő igénybevételi jellemzőket biztosít. A járművek hipoid fogaskerék hajtású, növelt belső súrlódású differenciálművekkel (önzáró differenciálművek) ellátott hátsó hídjai számára. Egész évben történő használatra ajánlott.

Előnyök

- A súrlódási tulajdonságok egyedülálló stabilitása az igénybevétel teljes ideje alatt
- A jó kenési tulajdonságok stabil olajfilm réteget biztosítanak
- Hatékonyan akadályozza a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkezik
- A kiváló termooxidációs stabilitás lehetővé teszi az olaj igénybevételi tulajdonságainak maximális ideig történő megőrzését, ami jelentősen megnöveli az olajcsere ciklusidőt
- Biztosítja a sima, vibráció és zajmentes sebességváltást
- Kiváló habzástálló és antikorróziós tulajdonságokkal bír

Felhasználás

- Terepjárók, speciális- és építőgépek hídjaihoz és főhajtómű tengelyeihez, ahol az API GL-5 Limited Slip/LS teljesítményszint az előírt
- Az erőátvitel nagyterhelésű részegységeibe

Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-5
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Fizikai-kémiai jellemzők

G-Truck LS 85W-90

Kinematikai viszkozitás:		
• 40°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	175,1
• 100°C-on, mm ² /s	ASTM D 445	15,8
Viszkozitási index	ASTM D 2270	91
Lobbanáspont nyitott téglében, °C	ASTM D 92	205
Dermedéspont, °C	ASTM D 97	-27
Sűrűség 15°C-on, kg/m ³	ASTM D 1298	907

Egészség és biztonság

A személyi és munkahelyi higiénia szabályainak betartása, valamint a javasolt felhasználási területeken az előírások szerinti alkalmazása esetén a G-Truck LS 85W-90 olaj nem veszélyes az egészségre és nem veszélyezteti a környezetet. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor viseljük védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.

Környezetvédelem

A fáradt olajt és a maradék olajt feltétlenül hermetikusan záródó edénybe gyűjtsük, és a fáradt olaj gyűjtőponton adjuk le. Ne engedjük a fáradt olajt a csatornába, élővizekbe vagy a talajba.