



Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-40, 10W-30, 15W-40 Többfokozatú motorolajok

LEÍRÁS

Egész évben használható többfokozatú Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40, 10W-30 és 10W-40 és az ásványi Gazpromneft Diesel Premium SAE 15W-40 motorolajok fejlett alap összetevőkből és gondosan válogatott adalékokból készültek. Növekvő üzemi időt mutat, csökkenti az olajfogyasztást égésen és a kompatibilitás kibocsátáscsökkentő rendszereken keresztül (SCR, EGR). A Gazpromneft Diesel Prémium motorolajok tartománya az SHPD (Super High Performance Diesel) osztályába gyártott modern olajokra, nagy teljesítményű és nagy sebességű felszerelt dízelmotorok kiterjesztett olajcseréjének intervallumára utal. Az EURO 4 kibocsátási normával összhangban fejlesztett olajok sora helyettesíti az API CH-4, CG-4 és CF-4 olajokat. A szintetikus komponensek a Gazpromneft Diesel Premium SAE 5W-40 olajban lehetővé teszik a megbízható működés mellett a zord időjárási körülmények közötti (Szibéria és a Távol Észak) problémamentes indítást, továbbá rendkívül alacsony hőmérsékleten kiváló teljesítményt nyújtanak a motorok.

ELŐNYÖK

- A magas VI bázisolaj optimális súrlódáscsökkentő jellemzők biztosítják a maximális motor hengerűrtartalmát
- Jobb termikus és oxidációs stabilitással megtartja a stabil teljesítményt, mintsem az olaj élettartamát.
- A stabil olaj film megakadályozza a széles hőmérséklet tartományban lévő mozgást és meghosszabbítja a motor élettartamát.
- Nagy hatékonyságú tisztító adalékokat tartalmaz és az alaposan kiválasztott bázisolajokkal együtt az alacsony elpárolgás ellen védő iszappal megakadályozza a lerakódások képződését magas és alacsony hőmérsékleten és ezáltal az olaj egész életében megtartja tisztaságát.

ALKALMAZÁSA

- Nagy sebességű négyütemű dízel turbófeltöltővel nehéz teherautók, közúti és off-road berendezések, beleértve az EGR és / vagy SCR rendszereket (ACEA E7 alatt).
- API SL olajat igénylő benzinmotorok

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A Gazpromneft Diesel Premium olajok az alábbi előírásoknak felelnek meg/jóváhagyásokkal rendelkeznek:

- API CI-4/SL, ACEA E7
- MB 228.3, MAN M3275-1, MTU cat.2
- Volvo VDS-3, Mack EO-N/EO-M Plus, Renault Trucks RLD/RLD-2
- Cummins CES 20076/77/78, Deutz DQC III-10
- Caterpillar ECF-1a / ECF-2
- KAMAZ, JSC; Avtodizel, JSC (YAMZ); Orosz Gépkocsi-mérnökök Egyesülete



JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Jellemző tulajdonságok	Gazpromneft Diesel Premium 5W-40	Gazpromneft Diesel Premium 10W-30	Gazpromneft Diesel Premium 10W-40	Gazpromneft Diesel Premium 15W-40
Viszkozitás, cSt @ 100 °C	14.5	11,5	14.5	14.5
Gyulladáspon, COC, °C	222	227	227	225
Cseppenéspont, °C	-40	-39	-39	-37
Viszkozitás Index	172	146	158	148
Bázis szám, mg KOH/g	10.0	10,0	10.0	10.0
Szulfáthamu, %	1.4	1,4	1.4	1.4
Sűrűség @ 20 °C, g/cm ³	0.859	0,870	0.873	0.884

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat mellett, a Gazpromneft Diesel Prioritet olajok nincsenek káros hatással az egészségre és a környezetre. Általános higiénia mellett nincs szükség speciális óvintézkedésekre. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon védőkesztyűt. Kenőanyag bőrre jutása esetén azonnal távolítsa azt el szappannal és vízzel. További bővebb információt talál a témát illetően a Biztonsági adatlapon.

CSÖKKENTETT KÖRNYEZETI HATÁS

Helyezze a használt terméket a megfelelő hulladékgyűjtőbe. Hivatalos hulladékgyűjtő félen keresztül adja le. Ne öntse a használt kenőanyagot talajvízbe, vízáramba, lefolyóba, csatornába vagy földbe.