



Gazpromneft GL-5 85W-140

Többfokozatú hajtóműolaj

LEÍRÁS

A többfokozatú hajtóműolaj gépkocsik, teherautók, és más nehéz üzemi körülmények közt működtetett mobil berendezések bármilyen fajtájú kéziváltójánál, akár hypoid váltójánál is használható (kormánytengely, osztómű és egyéb), ahol API GL-5 olajok EP (adalékokkal) használata előírt. Kifejezetten forró körülmények alatt működő gépekhez lett kifejlesztve.

ELŐNYÖK

- egyedi bázisolajok és magas hatékonyságú adalékrendszer biztosítja a hegyedés- és oxidálódás gátló képességet, illetve a hőmérséklet-viszkozitás tulajdonságokat folyamatos csúcsterhelés, EP és magas hőmérsékleten való üzemelés esetén
- hatékonyan akadályozza a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkezik
- a nagyfokú kopás- és korrózió elleni védelem megnöveli a hajtómű élettartamát
- megfelel a vezető gépjármű és teherautó OEM előírásoknak, melyeknél API GL-5 olajok használata szükséges
- széles hőmérséklet sávban használható -17 °C-tól +55 °C-ig
- a kiváló termooxidációs stabilitás lehetővé teszi az olaj igénybevételi tulajdonságainak maximális ideig történő megőrzését, ami jelentősen megnöveli az olajcsere ciklusidőt

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Gazpromneft GL-5 85W-140 oil complies with the following specifications requirements:

- API GL-5



JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Jellemző tulajdonságok

Gazpromneft GL-5 85W-140

Viszkozitás, cSt 100°C-on	25.7
Dinamikus viszkozitás @ -12 °C, mPa•s	67,700
Gyulladáspont, COC, °C	228
Cseppenéspont, °C	-19
Sűrűség 200°C, g/cm ³ -en	0.904
Négygolyós teszt 20±5 °C-on: <ul style="list-style-type: none">▪ Kopás terhelés mutató (LWI), N▪ Heggedési pont, N	607.6 4136

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat mellett, a Gazpromneft GL-5 85W-140 olaj nincs káros hatással az egészségre és a környezetre. Általános higiénia betartása mellett nincs szükség speciális óvintézkedésekre. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon védőkesztyűt. Kenőanyag bőrre jutása esetén azonnal távolítsa azt el szappannal és vízzel. További bővebb információt talál az óvintézkedéseket illetően a Biztonsági adatlapon.

CSÖKKENTETT KÖRNYEZETI HATÁS

Helyezze a használt terméket megfelelő hulladékgyűjtő tartályba. Hivatalos hulladékgyűjtő félen keresztül adja le. Ne öntse a használt kenőanyagot talajvízbe, vízáramba, lefolyóba, csatornarendszerbe vagy földbe.